



دولة فلسطين
بلدية نابلس
State of Palestine
Nablus Municipality

محطة التنقية الغربية
تقرير الاعمال الشهري



2021



سامح البيطار
محاسب وسكرتير

يوسف ابو جفال
مسؤول التشغيل

سليمان ابو غوش
مدير المحطة

فنية المختبر

محمد حميدان
مهندس المعالجة ومسؤول



جدول المحتويات

3	لمحة عامة (General overview)	1
3	القراءات اليومية (Daily readings) لشهر شباط	2
3	كمية المياه	2.1
5	تركيز الأكسجين التهويه لشهر	2.2
6	الفحوصات الكيميائية المعدة في مختبر المحطة لشهر شباط	3
11	تشغيل خط معالجة المياه (Operation of waste water line)	4
11	11 (Stone trap)	4.1
11	11 (Screens &grease &grit removal) والدهون	4.2
12	12 (primary sedimentation tanks) الترسيب	4.3
12	12 (Aeration tanks) التهوية	4.4
13	13 (Final sedimentation tanks) النهائي	4.5
13	تشغيل خط معالجة الحمأة (Operation of Sludge Line)	5
13	13 (Mechanical Sludge Thickening Unit) التكثيف الميكانيكي	5.1
13	13 (Primary Thickener) التكثيف	5.2
14	14 (Zebar Receiving Station) المياه الزيتون	5.3
14	14 (Anaerobic Digester) الهاضم اللاهوائي	5.4
14	14 (Gas Holder)	5.5
16	16 (Gas Flare) شعله	5.6
16	16 (Sludge Drying Beds) تجفيف	5.7
16	16 (Sludge Storing) تخزين	5.8
16	16 (Liquor Storage Tank)	5.9
17	الطاقة الكهربائية	6
18	وحدة المعالجة الحيوية للغاز الحيوي (Desulfurization Unit)	7
19	وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية (CHP)	8
19	واح الطاقة الشمسية (Photo Voltaic panels)	9
20	طاقم العمل (Staff)	10
22	22 Summary	11
22	22 Results Summary	11.1
23	23 (Electrical Power Consumption) استهلاك الكهرباء	11.2
24	24 (Average Lab Results)	11.3
25	25 (Preventive and remedial Maintenance) الصيانة الوقائية والعلاجية	12



(General overview)


1

شهر مالجه 454,699 استهلاك الكهربائية 163,111 يلو موزعة بين (الكهرباء باستهلاك 104,686 كيلو واط ساعة ووحدة توليد الطاقة باستهلاك 47,708 كيلو واط ساعة والخلايا الشمسية باستهلاك 10,717 كيلو واط).

القراءات اليومية (Daily readings) لشهر 2


كمية المياه العادم 2.1

كمية المياه العادمة محطة التنقية الغربية لشهرتها حيث حسابها . كما وُظهر لنا الرسوم البيانية التالية كميات تدفق المياه العادمة ومعالجتها من خلال مخرجات برنامج السكادا .




1 : يبين المياد العادمة اليومي 24






2 : يبين مياه الصرف الصحي اليومي




3 : يبين كمية المياه المعالجة الخارجة يومياً من المحمط .




2.2 تركيز الأكسجين المذاب في خزان التهوية لشهر




1 : يوضح تركيز الأكسجين المذاب في خزان التهوية




2 : يوضح تركيز الأكسجين المذاب في خزان التهوية




6 : يبين معدل نتائج فحص تركيز المواد العضوية (COD_{in})




7 : يوضح كفاءة المعالجة من خلال تراكيز المواد العضوية في المياه الخارجة (COD_{out})




8: يظهر تركيز BOD_5 في المياه المعالجة.




9 : يبين تركيز (Total Suspended Solid) في عينة المخرج.




10: يوضح العلاقة بين متغيرين حيث يبين ان قيمة نسبة COD/BOD تقربياً تساوي 5 وذلك للمياه المعالجة.



11: يوضح قيم درجة الحموضة للمياه الداخلة للمحطة (pH)




12: يوضح قيم نسبة المواد الصلبة المعلقة الحيوية في خزانات التهوية (MLSS)




13 : يوضح قيم الموصلية الكهربائية (Conductivity) للمياه العادمة





14: يوضح قيم نسبة الاملاح الكلية الذائبة في المياه المعالجة (TDS) (العلم بانه في شهر 3 4 2021/2 2020/2 (- 12 / 2020 وشهر 1 2021 لم يتم عمل فحص)



15: يبين فحوصات عملية إزالة النتروجين مع العلم بانه في شهر 3 4 2020 وشهر 11 6 4 2021/2 2020/2 (- 12) لم يتم 2021/2

4 تشغيل خط معالجة المياه (Operation of waste water line)

4.1 (Stone trap)

حيث تم انشاء هذه الوحدة لحماية وحدة المصافي من الضرر نتيجة استقبال الحجارة والمتربسات الثقيلة وخاصة خلال نزول الامطار وفي اوقات التدفقات العالية ، و تعمل الوحدة على اصطياد هذه الحجارة والمتربسات الثقيلة في البداية عن طريق اصطياد الحجارة في حفرة خاصه هندسية مجهزة بسلة يتم تفريغها وتنظيفها من وقت لآخر.

4.2 (Screens & grease & grit removal) والدهون

حيث تقوم المصافي (بالتقاط المخلفات الصلبة وشبه الصلبة والتي يزيد حجمها عن المسافة بين القصبان فمثلاً بالمصافي (50mm) وبالتالي حماية الوحدات اللاحقة من مضخات وخلطات وأنابيب من التلف والاغلاقات مما يعيق سير عملية المعالجة ، أما عن وحدة إزالة الحصى والدهون فتقوم بترسيب المخلفات الغير عضوية والثقيلة نسبياً من (5mm) وبإرسالها إلى خارج خط المياه وذلك أيضاً لحماية الوحدات اللاحقة من التلف والتعطب ، وأيضاً لـ الدهون ان وجدت وإرسالها إلى الهاضم الاهواني.



والدهون

4.3 وحدات الترسيب الاولى (primary sedimentation tanks)

في هذه الوحدة يتم ترسيب الحمأة الاولية والتي تحتوي على نسبة مواد صلبة 2.5% وارسله لاحقا الى وحدة التكثيف الاولى ، وبالتالي فان وحدات الترسيب الاولى تعمل على خفض المواد الصلبة الكلية ما نسبته 60% وايضا على خفض نسبة الاكسجين الحيوي المتتص .%30

4.4 وحدات التهوية (Aeration tanks)

حيث يتم تهوية المياه الخارجة من وحدات الترسيب الاولى بعد خلطها مع الحمأة الراجعة وذلك لتزويد البكتيريا بالهواء اللازم للقيام بعمليات المعالجة الحيوية حيث يتكون في هذه المرحلة الحمأة المنشطة (MLSS) حيث يتم التحكم بعده بمتغيرات مهمة للحفاظ على مستوى مطلوب البكتيريا مع ضبط نسبة الاكسجين المذاب.



التهوية

4.5 وحدات الترسب النهائي (Final sedimentation tanks)

يتم ترسيب الحمأة المنشطة داخل هذه الوحدات وأيضاً إنتاج مياه معالجة حيث يتم إرجاع النصيب الأكبر من هذه الحمأة إلى وحدات التهوية كما ذكر سابقاً والجزء المتبقى من الحمأة يتم تكثيفها .



يب النهائي

5 تشغيل خط معالجة الحمأة (Operation of Sludge Line)

5.1 تشغيل وحدة التكثيف الميكانيكي (Mechanical Sludge Thickening Unit)

يتم في وحدة تكثيف الحمأة المنشطة الزائدة مع البوليمر قبل عملية التغذية إلى الهاضم اللاهوائي حيث تعمل على رفع نسبة المواد الصلبة من 1% إلى 6% من أجل زيادة كفاءة الهاضم اللاهوائي لانتاج الغاز الحيوي و تم تدريب فني التشغيل على كيفية تشغيل معدة التكثيف و كميات البوليمر التي يجب أضافتها وأيضاً على طريقه تغذية الهاضم وذلك تزامناً مع ضخ الحمأة الاولية المعالجه في وحدة التكثيف الاولى ليتم خلط المكونين معاً وضخه إلى الهاضم اللاهوائي .

5.2 تكثيف الأولي (Primary Thickener)

يتم تكثيف الحمأة الأولية المرسلة من خزانات الترسيب الأولية وبالتالي رفع نسبة المواد الصلبة من 2.5% إلى 6% وضخ الحمأة المكتففة إلى الهاضم اللاهوائي علماً أن هذه العملية تتم بشكل تلقائي باستخدام نظام SCADA حسب برنامج موضوع من قبل مشغلين محطة التغليف

، وقد تم في شهر 10/2018 تغطية الوحدة من مادة الزجاج البلاستيكي GRP

على ان يتم تركيب فلتر لمعالجة تلك الروائح حيوياً.

5.3 وحدة استقبال المياه العادمة من معاصر الزيتون (Zebar Receiving Station)

حيث يتم استقبال مادة الزيبار من معاصر الزيتون خلال موسم قطف الزيتون حيث يتم معالجتها في الهاضم اللاهوائي لتقليل الاثر البيئي الضار الناتج عن التخلص من مادة الزيبار بطرق غير صحية ويتم من خلال المعالجة زيادة كمية الغاز الحيوي المنتجة.

5.4 الهاضم اللاهوائي (Anaerobic Digester)


بدأت عملية تغذية الهاضم اللاهوائي خلال الاشهر السابقة وبشكل تدريجي باستخدام الحمأه الأوليه المترسبة في حوض الترسيب الاولى والحمأه المنشطة الزائد حيث يتم مراقبة العمليه الحيويه واللاهوائيه يوميا من خلال عمل القياسات لدرجة الحراره ودرجة الحموسه ونسبة غاز ثاني اكسيد الكربون الناتج من التفاعل الحيوي داخل الهاضم اللاهوائي وايضا اضافة مادة الجير الى محتويات الهاضم لأجل ضمان ثبات قيمة درجة الحموسة لتكون ما بين 6.8 - 7.2 .

حيث بدأ انتاج الغاز الحيوي الناتج من عملية الهاضم اللاهوائي الذي يحتوي على نسبة تقربيه 66% ميثان 33% ثاني اكسيد الكربون. بناء على ذلك تم تدريب طاقم التشغيل على كيفية ضبط ومتابعة العمليه بأكملها وتوعيتهم بكل تفاصيل الوحدات المختلفه المرتبطة بانتاج وتخزينه.


5.5 (Gas Holder)

بانتاج الغاز الحيوي من الهاضم اللاهوائي تم البدأ بتباعية خزان الغاز و ذلك بعد مروره بفلتر الحصى لتنقيةه من الشوائب و تم تدريب المشغلين على اجراءات العمل في خزان الغاز و توضيح عمل مكثفات الغاز و شعلة الغاز و أجهزة الفياس المختلفه للتحكم بكمية ا و يظهر لنا من خلال الرسم البياني التالي متوسط حجم الغاز المنتج لفترة عام كامل وكمية الانتاج والاستهلاك الشهريه.





16: يوضح الكميات المنتجه من الغاز الحيوي يومياً 2020/2 2021/2



17: بوضع كمية الغاز الناتج والكمية المستهلك
درجة حرارة الهاضم اللاهوائي

5.6 شعلة الغاز (Gas Flare)

عند امتلاء خزان الغاز الحيوي بنسبة 90% وذلك لتفريغ الغاز لداعي السلامة العامة وتتوقف عند وصول النسبة الى 80%

ويتم ذلك بواسطة نظام SCADA

5.7 أحواض تجفيف الحمأه (Sludge Drying Beds)

يتم ضخ الحمأه المعالجة من خزان التكتيف الثانوي الى أحواض التجفيف وذلك للوصول الى المستوى من 40-50%

5.8 تخزين الحمأه (Sludge Storing)

حيث يتم العمل على إدارة تخزين الحمأه وذلك بنقل الحمأه من أحواض التجفيف

5.9 (Liquor Storage Tank)


حيث تمت اعاده النظر في ضخ العصارة الى احواض التهوية بطريقه تضمن عدم تأثير العمليه البيولوجيه سلبيا .




الحمأه الناتجه من وحدة عصر الحمأه



الهاضم اللاهوائي وشعلة الغاز




18: يوضح قيمة استهلاك الكهرباء وكمية المياه المعالجة



19: يوضح كميات الطاقة الكهربائية المستخدمة بدلالة كيلو واط ساعة لكل كغم COD





20: يوضح كميات الطاقة الكهربائية المستخدمة بدلاًة كيلو واط ساعة لكل متر مكعب مياه معالجة 2021/2 2020/2

7 وحدة المعالجة الحيوية للغاز الحيوي (Desulfurization Unit)

تعتبر وحدة المعالجة الحيوية للغاز الحيوي احدى المكونات الرئيسية والأساسية لضمان سلامة واستمرارية وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية وذلك بمعالجة الغاز الحيوي المنتج من خلال ازالة غاز كبريتيد الهيدروجين (H_2S) ومادة السايلوكسين (Siloxane) يعتبران من الغازات الخطرة التي تسبب تآكل وتفوّف وحدة حرق الغاز.



المعالجة الحيوية للغاز الحيوي

8 وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية (CHP)

تعتبر وحدة توليد الطاقة الكهربائية من خلال حرق الغاز الحيوي احدى اهم استثمارات مخرجات محطة التنقية الغربية والتي تم تشغيلها بتاريخ 18/6/2017 حيث ستعمل على استغلال الغاز الحيوي المنتج وذلك بحرقه وتوليد طاقة كهربائية وحرارية ستصل حسب المتوقع مع ضمان استمرارية عملها ما يقارب 80% حيث كان الانتاج لشهر تم تشغيل الوحدة بعد عملية صيانة طويلة استمرت لمدة عام 47,708 كيلو واط أي ما نسبته 29%.



وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية


9 الواح الطاقة الشمسية (Photo Voltaic panels)

تم بتاريخ 1/5/2018 تشغيل الالواح الشمسية 125 كيلو واط حيث تقوم هذه الالواح بالتقاط الطاقة الشمسية وتحويلها الى طاقة كهربائية يتم استخدامها في مشاريع اعادة الاستخدام للمياه المعالجة، مما يحقق توفير بحد اعلى 10% ك الكهربائي للمحطة، وقد كان الانتاج لشهر 10,717 كيلو واط أي ما نسبته 7%.



يعلم المشروع عدد من المهندسين والفنين المهرة وهم:

المسمي الوظيفي	
	سليمان أبوغوش
مسؤول التشغيل	يوسف ابو جفال
مهندس المعالجة والمخبر	محمد حميدان
محاسب وسكرتير المحطة	سامح البيطار
فنية مختبر	
مهندس زراعي اعادة الاستخدام	يزن عودة
مهندسة مياه وبيئة	سجي يونس
فني تشغيل	أحمد جمال يعيش
فني تشغيل	عبد الهادي فاتح النوري
تشغيل	
فني تشغيل	
فني تشغيل	" الهادي الشنتير "
فني تشغيل	رامي مهدي حسبيا
فني كهرباء واتمنة ()	" شنتير "
	براء فخر الدين
	اسماويل شحادة
	رامي عيد محمود عبد حسن
	زياد أحمد
	زيدان أحمد



11 Summary

11.1 Results Summary

For period of 01/2/2021 to 28/2/2021, the results summary were as following:

Parameters	Design value 2020	Present value	Treatment %efficiency
Average incoming waste water m^3/d	14000	16239	-----
Opening of Emergency gate to Wadi	-----	-----	-----
Inlet chemical oxygen demand COD_{in} mg/L	1100	795	-----
Outlet chemical oxygen demand COD_{out} mg/L	100	28	96%
Outlet biochemical oxygen demand BOD_5 mg/L	20	5	98%
Inlet Biochemical oxygen demand BOD_5 mg/L	550	398	-----
Sludge age (day)	13.7	13	-----
MLSS g/L	3	2.31	-----
TSS _{inlet} mg/L	500	313	
TSS _{outlet} mg/L	30	9	97%
Electrical consumption / m^3 kW/ m^3	0.85	0.36	-----
Electrical consumption/kgCOD _{removed} kW/kg	0.8	0.47	-----
Avg. out NH4-N mg/l	-----	-----	-----
Avg. inlet NH4-N mg/l	-----	8.9	-----
Avg. out PO4-P mg/l	-----	-----	-----
Avg. in PO4-P mg/l	-----	-----	-----
Avg. out NO3-N mg/l	-----	15.4	-----
Avg. in NO3-N mg/l	-----	-----	-----
Avg. out TN mg/l	-----	-----	-----

11.2 ستهلاك الكهرباء (Electrical Power Consumption)

الكهربائية والحرارية بتاريخ 18/6/2017

2021/2 مع ملاحظة انه قد تم تشغيل وحدة توليد

2020/2

2020

الجدول التالي يبين الاستهلاك الشهري للكهرباء مع كميات المياه المعالجة وقد تم تشغيل الخلايا الشمسية بتاريخ 1/5/2018

الشهر	Avg	2020												2021	
		Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	
كمية المياه المعالجة m ³	360,908	375,909	335,757	294,969	256,783	259,014	401,717	396,341	369,476	387,033	367,294	370,523	422,295	454,699	
استهلاك كهرباء الشمال kWhr	208,801	130,094	129,800	131,010	116,075	154,884	216,730	274,620	285,580	321,941	233,838	192,774	171,092	104,686	
استهلاك الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية kWhr		10,196	14,080	17,700	21,925	20,766	23,005	17,230	14,422	14,261	7,888	9,716	8,553	10,717	
استهلاك الطاقة المنتجة من وحدة توليد الطاقة kWhr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,128	47,708	
كيلو واط /	0.58	0.37	0.43	0.50	0.54	0.68	0.60	0.74	0.81	0.87	0.66	0.55	0.46	0.36	

(Average Lab Results)

/ Test	Values	Average	2021			2020									
			Feb	Jan	Dec	Nov	Oct	Sep	Aug	Jul	Jun	May	Apr	Mar	Feb
COD out mg/l	Average	41.6	28.00	24.00	47.50	58.00	50.00	38.00	48.00	60.00	50.00	43.00	36.00	32.00	26.00
	Max	50.5	37.00	52.00	48.00	61.90	57.00	48.00	60.00	62.00	69.00	50.00	45.00	34.00	32.00
	Min	31.9	18.00	6.00	47.00	54.20	41.00	18.00	39.00	59.00	27.00	28.00	26.00	30.00	21.00
BOD out mg/l	Average	8.6	5.00	5.00	9.50	15.40	10.00	7.50	10.00	12.00	10.00	9.00	7.00	6.40	5.00
	Max	10.5	7.00	10.40	9.60	19.50	11.00	9.50	12.00	12.40	13.80	10.00	9.00	6.80	6.00
	Min	6.4	3.60	1.20	9.40	11.30	8.00	3.50	8.00	11.80	5.40	6.00	5.00	6.00	4.00
NH4-N out mg/l	Average	9.2	-	17.35	0.00	25.40	7.20	0.00	0.90	26.00	5.60	15.00	3.20	-	0.00
	Max	11.0	-	29.00	0.00	26.30	13.70	0.00	1.30	28.00	5.60	14.00	3.20	-	0.00
	Min	7.8	-	5.90	0.00	24.50	0.70	0.00	0.50	24.00	5.60	21.00	3.20	-	0.00
NO3-N out mg/l	Average	9.1	15.40	0.73	0.00	8.05	6.90	7.30	3.10	17.00	-	6.30	10.60	-	25.00
	Max	11.3	15.40	0.80	0.00	10.01	9.40	12.00	5.30	17.00	-	6.30	10.60	-	37.00
	Min	8.8	15.40	0.60	0.00	6.00	4.40	2.60	0.60	17.00	-	6.30	10.60	-	33.00
TN out mg/l	Average	20.3	-	33.00	0.00	29.50	16.00	2.00	9.00	50.00	-	8.00	-	-	35.00
	Max	21.4	-	33.00	0.00	29.50	26.00	2.00	9.00	50.00	-	8.00	-	-	35.00
	Min	19.2	-	33.00	0.00	29.50	6.00	2.00	9.00	50.00	-	8.00	-	-	35.00
PO4-P out mg/l	Average	3.3	-	0.00	0.00	3.56	8.12	7.72	3.34	-	-	1.64	-	2.80	2.76
	Max	3.3	-	0.00	0.00	-	8.12	7.72	3.34	-	-	1.64	-	2.80	2.76
	Min	3.3	-	0.00	0.00	-	8.12	7.72	3.34	-	-	1.64	-	2.80	2.76
TSS out mg/l	Average	12.5	9.00	12.00	5.00	26.00	18.00	8.00	21.00	32.00	10.00	11.00	5.00	4.00	2.00
	Max	18.9	10.00	13.00	6.00	31.00	26.00	14.00	30.00	70.00	16.00	18.00	5.00	5.00	2.00
	Min	6.8	8.00	10.00	4.00	21.00	8.00	4.00	12.00	6.00	4.00	2.00	5.00	3.00	2.00
MLSS mg/l	Average	3.6	2.31	3.18	4.40	4.92	4.78	4.97	4.16	3.50	2.78	3.20	2.76	2.76	3.15
	Max	4.3	3.00	3.79	5.12	5.59	5.69	5.70	5.14	4.40	3.37	3.59	3.00	3.96	3.71
	Min	2.9	1.99	2.31	3.33	4.30	3.41	3.88	3.59	3.00	2.21	2.87	2.54	2.32	2.58

12 الصيانة الوقائية والعلاجية (Preventive and remedial Maintenance)

صيانة الدورية لكافة وحدات محطة التغذية حيث تكون موزعه على فترات

صيانة دوريه يومي و أسبوعي و شهري و ذلك حسب كتيب المصنع و ذلك لضمان ديمومة عمل المعدات الميكانيكيه و الكهربائيه .

سبيل المثال قياس مستوى الزيت وإضافته الى صندوق التروس (Gearbox) الخاصه بمزودات الهواء (E-bearing)

لتهوية وأيضاً تفقد وحدات محطة ضخ الحمأة الاولية من ناحية قياس مستوى الزيت وأيضاً التشحيم (Mammoth aerators)

ولكل الاجزاء الميكانيكية المتحركة على اساس دوري كجزء من برنامج الصيانة الوقائية ،

الحيوية للغاز الحيوي ووحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية ضمن برنامج الصيانة الوقائية ، علما ان الامور التالية تم صيانتها خلال شهر

: 2021

ملخص تقرير القائم بالصيانة			
36 لتر ماء تبريد واعادة العمل لطبيعته	+ تنظيف مجس قياس الحمأة	540	
تم تركيب لاجر جديد واعادة العمل لطبيعته	انكسار في لاجر عمود المعايرة من الجهة اليمنى	460.1	
تم عمل تنقل بين المحركات وتبدل محرك 7	خلل في محرك الكهرباء لتنك التهوية	240.2	التهوية
1 واعادة التشغيل	اهتراء برابيش مضخة الزيت العلوي	240	التهوية
تم تغيير جميع البرابيش العلوية ببرابيش جديدة حيث تم شراؤها من	تعطل صمام الارتوتوماتيك لكمبريسة الهواء	460.1	
تم فك الصمام وتنظيف العلاقات الداخلية وتركيب جلدة واعادته للعمل	تعطل في مجس رش المياه	464	تنكيف
تم تركيب نبل ومجس وبرابيش جديدة	تم ازالة مسده من نوع استانلس وتركيب مجس بي	540	
تم القيام بالتشحيم المطلوب بشحمة حرارية من نوع زيتكس 220	التشحيم الدوري للماكنات		

