



بلدية نابلس
Nablus Municipality



محطة التنقية الغربية

تقرير أعمال محطة التنقية ومشاريع اعادة الاستخدام التابعة لها

الثلث الثالث 2025



جدول المحتويات

3	لمحة عامة	1
3	القراءات اليومية للثلث الثالث 2025	2
3	كمية المياه	2.1
5 2025	تركيز الأكسجين	2.2
7	متوسط نتائج الفحوصات الكيميائية المعدة في مختبر المحطة للثلث الثالث 2025	3
12	تشغيل خط معالجة المياه (Operation of waste water line)	4
12	(Stone trap)	4.1
12	والدهون (Screens & grease & grit removal)	4.2
13	(primary sedimentation tanks) الترسيب	4.3
14	(Aeration tanks) التهوية	4.4
14	(Final sedimentation tanks) النهائي	4.5
15	تشغيل خط معالجة الحمأة (Operation of Sludge Line)	5
15.....	التشغيل التكثيف الميكانيكي (Mechanical Sludge Thickening Unit)	5.1
15.....	التشغيل التكثيف (Primary Thickener)	5.2
15.....	المياه (Zebar Receiving Station) الزيتون	5.3
15.....	الهاضم اللاهوائي (Anaerobic Digester)	5.4
15.....	(Gas Holder)	5.5
17.....	شعاع (Gas Flare)	5.6
17.....	تجفيف (Sludge Drying Beds)	5.7
17.....	تخزين (Sludge Storing)	5.8
17.....	(Liquor Storage Tank)	5.9
18.....	صهاريج (Cochranein)	5.10
19	طاقة الكهربائية	6
20	وحدة المعالجة الحيوية للغاز الحيوي (Desulfurization Unit)	7
21	وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية (CHP)	8
21	الواح الطاقة الشمسية (Photo Voltaic panels)	9
22	Summary	10
22	Results Summary	10.1
23	استهلاك الكهرباء (Electrical Power Consumption)	10.2
24.....	(Average Lab Results)	10.3
25	الصيانة الوقائية والعلاجية (Preventive and remedial Maintenance)	11
27	طاقم العمل (Staff)	12



معالجة مياه الصرف الصحي

1

كمية المياه المعالجة 1,238,561 2025
شهرياً كما يلي :

	تشرين ثان١	تشرين اول	ايلول
346,946	312,804	278,033	300,778

ستهلاك الشهري لـ الكهربائية في 2025 يبلغ 189,368

کما یلی :


- | | |
|---------------------|---|
| • كهرباء الشمال | استهلاك 146,292 كيلو واط ساعة ونسبة 77% |
| • وحدة توليد الطاقة | استهلاك 34,152 كيلو واط ساعة ونسبة 18% |
| • الخلايا الشمسية | استهلاك 8,925 كيلو واط ونسبة 5% |

القراءات اليومية 2 2025


كمية المياه العادم 2.1

حيث احتسابها () . () . ظهر لنا م البباني التالي كميات المياه العادمة والمتوسط الشهري لكمية المياه العادمة 293,949 هي 2025






المياه العادمة خلال 24 ساعه : 1



مياه الصرف الصحي اليومي بالليوم : 2






/اليوم

كمية المياه المعالجة الخارجة يومياً من المحم

3 : يبين

2025


2.2 تركيز الأكسجين المذاب في خزان التهوية



4 : يوضح تركيز الأكسجين المذاب في خزان التهوية

1






5 : يوضح تركيز الأكسجين المذاب في خزان التهوية

2




design	Tss out	design	Tss In	design	BOD out	design	COD out	design	BOD In	design	COD in
30	3	500	490	20	6	100	28	550	506	1100	1013




6 : تركيز المواد العضوية في المياه العادمة الداخلة للمحطة







7 : تركيز المواد العضويه في المياه المعالجه




8 : تركيز BOD5 في المياه المعالجه




9 : تركيز TSS في المياه المعالجة



10: يوضح العلاقة بين متغيرين حيث وبين ان قيمة نسبة COD/BOD تقربياً تساوي 5 وذلك للمياه المعالجة.




11: يوضح قيم درجة الحموضة للمياه الداخلة للمحطة (pH)



12: يوضح قيم نسبة المواد الصلبة المعلقة الحيوية في خزانات التهوية (MLSS)






2025/12

2024/9

13 : يوضح قيم الموصلية الكهربائية (Conductivity) للمياه




2025/12

2024/9

14 : يوضح قيم نسبة الاملاح الكلية الذائبة في المياه المعالجة (TDS)





15:بيان فحوصات عملية إزالة النيتروجين 2024/9 2025/12

4 تشغيل خط معالجة المياه (Operation of waste water line)

(Stone trap) 4.1

حيث تم انشاء هذه الوحدة لحماية وحدة المصافي من الضرر نتيجة استقبال الحجارة الثقيلة وخاصة خلال نزول الامطار وفي اوقات التدفقات العالية ، وتعمل الوحدة على اصطدام هذه الحجارة في حفرة خاصة الثقيلة في البداية عن طريق اصطدام الحجارة في حفرة خاصة ذات ابعاد هندسية مجهزة بسلة يتم تفريغها وتتنظيفها من وقت لآخر.

(Screens &grease &grit removal) 4.2

حيث تقوم المصافي (بالتقاط المخلفات الصلبة وشبه الصلبة والتي يزيد حجمها عن المسافة بين القصبان فمثلاً بالمصافي (5mm) وبالتالي حماية الوحدات اللاحقة من مضخات وخلطات وأنابيب من التلف والإغلاقات مما يعيق سير عملية المعالجة ، أما عن وحدة إزالة الحصى والدهون فتقوم بترسيب المخلفات الغير عضوية والثقيلة نسبياً من (50mm) وإرسالها إلى خارج خط المياه وذلك أيضاً لحماية وأيضاً الهاضم اللاهوائي.





والدهون

4.3 وحدات الترسيب الاولى (primary sedimentation tanks)

في هذه الوحدة يتم ترسيب الحمأة الاولية والتي تحتوي على نسبة مواد صلبة 2.5% وارسله لاحقا الى وحدة التكتيف الاولى ، وبالتالي فان وحدات الترسيب الاولى تعمل على خفض المواد الصلبة الكلية ما نسبته 60% وايضا على خفض نسبة الاكسجين الحيوي الممتص .%30

4.4 وحدات التهوية (Aeration tanks)

حيث يتم تهوية المياه الخارجة من وحدات الترسيب الأولى بعد خلطها مع الحمأة الراجعة وذلك لتزويد البكتيريا بالهواء اللازم للقيام بعمليات المعالجة الحيوية حيث يتكون في هذه المرحلة الحمأة المنشطة (MLSS) حيث يتم التحكم بعده بمتغيرات مهمة لحفظ مستوى مطلوب البكتيريا مع ضبط نسبة الأكسجين المذاب.



التلويه

4.5 وحدات الترسب النهائي (Final sedimentation tanks)

يتم ترسيب الحمأة المنشطة داخل هذه الوحدات وأيضاً إنتاج مياه معالجة حيث يتم ارجاع النصيب الأكبر من هذه الحمأة إلى وحدات التلويه كما ذكر سابقاً والجزء المتبقى من الحمأة يتم تكثيفها .



تربيب النهائي

5 تشغيل خط معالجة الحمأة (Operation of Sludge Line)

5.1 تشغيل وحدة التكثيف الميكانيكي (Mechanical Sludge Thickening Unit)

يتم في وحدة تكثيف الحمأة المنشطه الزائدة مع البوليمر قبل عملية التغذية الى الهاضم اللاهوائي حيث تعمل على رفع نسبة المواد الصلبه من 1% 6% من اجل زيادة كفاءة الهاضم اللاهوائي لانتاج الغاز الحيوي و تم تدريب فني التشغيل على كيفية تشغيل معدة التكثيف و كميات البوليمر التي يجب اضافتها وايضا على طريقه تغذية الهاضم اللاهوائي بالتزامن مع ضخ الحمأه الاوليه المعالجه في وحده التكثيف الاولى (ليتم خلط المكونين معا وضخه الى الهاضم اللاه) .

5.2 وحدة التكثيف الأولى (Primary Thickener)

يتم تكثيف الحمأه الاوليه المرسله من خزانات الترسيب الاوليه وبالتالي رفع نسبة المواد الصلبه من 2.5% 6% وضخ الحمأه المكتفه الى الهاضم اللاهوائي علما ان هذه العملية تتم بشكل تلقائي باستخدام نظام SCADA .

5.3 وحدة استقبال المياه العادمة من معاصر الزيتون (Zebbar Receiving Station)

حيث يتم استقبال مادة الزيبار من معاصر الزيتون خلال موسم قطف الزيتون حيث يتم معالجتها في الهاضم اللاهوائي لقليل الاثر البيئي تج عن التخلص من مادة الزيبار بطرق غير صحية ويتم من خلال المعالجة زيادة كمية الغاز الحيوي المنتجة.


5.4 الهاضم اللاهوائي (Anaerobic Digester)

بدأت عملية تغذية الهاضم اللاهوائي تدريجي باستخدام الحمأه الاوليه المترسبة في حوض الترسيب الاولى والحمأه المنشطه الزائده حيث يتم مراقبة العمليه الحيويه واللاهوائيه يوميا من خلال عمل القياسات لدرجة الحراره ودرجة الحموضه ونسبة غاز ثاني اكسيد الكربون الناتج من التفاعل الحيوي داخل الهاضم اللاهوائي وايضا اضافة مادة الجير الى محتويات الهاضم لأجل ضمان ثبات قيمة در ل تكون ما بين 6.8 7.2 فعليا انتاج الغاز الحيوي الذي يحتوي على نسبة 66% ميثان 33% ثاني اكسيد الكربون.


5.5 (Gas Holder)

يقوم الخزان بانتاج الغاز الحيوي من الهاضم اللاهوائي ويقوم الخزان بانتاج الغاز الحيوي من الشوائب و تم تدريب على اجراءات العمل في خزان الغاز و توضيح عمل مكثفات الغاز و شعلة الغاز و اجهزة القياس المختلفه للتحكم بكمية الغاز ويظهر لنا من خلال الرسوم البيان التالي كمية الانتاج والاستهلاك 2024





16 : يوضح الكميات المنتجه من الغاز الحيوي يومياً



17 : يوضح كمية الغاز الناتج والكمية المستهلك
لليوبيل لـ درجة حرارة الهاضم اللاهوائي



5.6 شعله الغاز (Gas Flare)

عند امتلاء خزان الغاز الحيوي بنسبة 90% وذلك لتفريغ الغاز لداعي السلامة العامة وتتوقف عند وصول النسبة الى

ويتم ذلك بواسطه نظام SCADA

5.7 احواض تجفيف الحمأه (Sludge Drying Beds)

يتم ضخ الحمأه المعالجه من خزان التكتيف الثانوي الى احواض التجفيف وذلك للوصول الى المستوى من 40-50%

5.8 تخزين الحمأه (Sludge Storing)

حيث يتم العمل على إدارة تخزين الحمأه وذلك بنقل الحمأه من احواض التجفيف

ويتم لاحقاً نقل الحمأه الى مكب بيئي معتمد من السلطات ذات العلاقة او الى الاراضي الزراعية ضمن تجربة عملية

5.9 (Liquor Storage Tank) 5.9

حيث تمت اعاده النظر في ضخ العصارة الى احواض التهوية بطريقه تضمن عدم تأثر العمليه البيولوجيه سلبياً




الهاضم اللاهوائي


5.10 وحدة استقبال صهاريج النضح (مفرق قوصين)

حيث تعمل الوحدة على استقبال صهاريج النضح للمناطق الغير مخدومة بشبكة الصرف الصحي مقابل رسوم رمزية وذلك لحماية البيئة من ارسال المياه العادمة الغير معالجة الى الوديان والاراضي الزراعية علماً انه لا يستقبل الا صهاريج النضح المنزلي فقط.






18 : يوضح قيمة استهلاك الكهرباء وكمية المياه المعالجة



19: يوضح كميات الطاقة الكهربائية المستخدمة بدلالة كيلو واط ساعة لكل كغم COD





20: يوضح كميات الطاقة الكهربائية المستخدمة بدلالة كيلو واط ساعة لكل متر مكعب مياه معالجة

2024/9

2025/12

7 وحدة المعالجة الحيوية للغاز الحيوي (Desulfurization Unit)

تعتبر وحدة المعالجة الحيوية للغاز الحيوي احدى المكونات الرئيسية والأساسية لضمان سلامة واستمرارية وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية وذلك بمعالجة الغاز الحيوي المنتج من خلال ازالة غاز الكبريت الهيدروجين (H_2S) ومادة السايلوكسين (Siloxane) يعتبران من الغازات الخطرة التي تسبب تآكل وتلف وحدة حرق الغاز.



المعالجة الحيوية للغاز الحيوي

8 وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية (CHP)

تعتبر وحدة توليد الطاقة الكهربائية من خلال حرق الغاز الحيوي احدى اهم استثمارات مخرجات محطة التنقية الغربية والتي تم تشغيلها بتاريخ 18/6/2017 حيث ستعمل على استغلال الغاز الحيوي المنتج بذلك بحرقه وتوليد طاقة كهربائية وحرارية علماً ان تشغيل وحدة التوليد يكون حسب الحمل العضوي لمحطة التنقية الشهري وموازنة مصاريف التشغيل والصيانة مقارنة بانتاج الغاز الحيوي وبالتالي الشهري 2025 هو 34,152 كيلو واط أي ما نسبته 18% الكهربائية المتوقعة انتاجها ،



وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية

9 الواح الطاقة الشمسية (Photo Voltaic panels)

تم بتاريخ 1/5/2018 تشغيل الالواح الشمسية 125 كيلو واط حيث تقوم هذه الالواح بالتقاط الطاقة الشمسية وتحويلها الى طاقة كهربائية يتم استخدامها في مصادر اعادة استخدام المياه المعالجة، مما يحقق توفير بـ %10 الكهربائي الشهري 2025 هو 8,925 كيلو واط أي ما نسبته 5%.



10 Summary

10.1 Results Summary

For period of 01/9/2025 to 31/12/2025, the results summary were as following :

Parameters	Design value 2020	Present value	Treatment %efficiency
Average incoming waste water m ³ /d	14000	10152	-----
Opening of Emergency gate to Wadi	-----	-----	-----
Inlet chemical oxygen demand COD _{in} mg/L	1100	1013	-----
Outlet chemical oxygen demand COD _{out} mg/L	100	28	97%
Outlet biochemical oxygen demand BOD ₅ mg/L	20	6	99%
Inlet Biochemical oxygen demand BOD ₅ mg/L	550	506	-----
Sludge age (day)	13.7	16	-----
MLSS g/L	3	4.35	-----
TSS _{inlet} mg/L	500	490	
TSS _{outlet} mg/L	30	3	99%
Electrical consumption /m ³ kW/m ³	0.85	0.62	-----
Electrical consumption/kgCOD _{removed} kW/kg	0.8	0.62	-----
Avg. out NH4-N mg/l	-----	8	-----
Avg. inlet NH4-N mg/l	-----	50	-----
Avg. out PO4-P mg/l	-----	3.6	-----
Avg. in PO4-P mg/l	-----	25	-----
Avg. out NO3-N mg/l	-----	9	-----
Avg. in NO3-N mg/l	-----	-----	-----
Avg. out TN mg/l	-----	14.8	-----



10.2 استهلاك الكهرباء (Electrical Power Consumption)

الكهرباء والحرارية بتاريخ 18/6/2017

2025/12 مع ملاحظة انه قد تم تشغيل وحدة توليد

2024/9

الجهول التالي

يبين الاستهلاك الشهري للكهرباء مع كميات المياه المعالجة

وقد تم تشغيل الخلايا الشمسية بتاريخ 1/5/2018

الشهر	Avg	2024				2025											
		Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
كمية المياه المعالجة m ³	307,108	313,954	316,361	299,561	310,751	320,703	284,417	284,858	288,494	313,001	304,030	304,760	325,272	300,778	287,033	312,804	346,946
استهلاك كهرباء الشمال kWhr	187,782	163,340	167,306	152,534	154,824	137,634	141,978	134,987	122,067	176,460	116,594	154,264	120,000	127,645	163,601	153,503	140,417
استهلاك الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية kWhr	14,430	10,997	7,191	8,380	7,812	8,660	9,036	16,530	18,131	17,691	14,976	19,069	11,259	10,945	7,178	6,316	
استهلاك الطاقة المنتجة من وحدة توليد الطاقة kWhr	29,870	16,505	14,515	19,648	14,742	16,000	20,014	36,954	40,100	47,126	43,723	52,945	50,739	40,408	32,985	12,475	
كيلو واط / كوب	0.61	0.66	0.62	0.58	0.59	0.50	0.59	0.58	0.61	0.75	0.60	0.70	0.59	0.63	0.75	0.62	0.46

(Average Lab Results)

10.3

/ Test	Values	Average	2025												2024			
			Dec	Nov	Oct	Sep	Aug	Jul	Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan	Dec	Nov	Oct	Sep
COD out mg/l	Average	29.7	25.00	26.00	31.00	29.60	27.50	24.00	26.50	25.00	50.00	29.00	25.00	31.00	29.50	33.00	30.00	32.60
	Max	37.6	31.00	31.00	33.00	32.00	35.00	29.00	28.00	28.00	73.00	42.00	31.00	52.00	41.00	39.00	36.00	40.00
	Min	26.1	21.00	20.00	28.00	27.00	23.00	19.00	24.00	23.00	46.00	32.00	24.00	31.00	21.00	28.00	21.00	30.00
BOD out mg/l	Average	5.9	5.00	5.20	6.20	5.92	5.50	4.80	5.30	4.60	10.00	5.80	5.00	6.20	5.90	6.60	6.00	6.52
	Max	7.5	6.20	6.20	6.60	6.40	7.00	5.80	5.60	5.60	14.60	8.40	6.20	10.40	8.20	7.80	7.20	8.00
	Min	5.2	4.20	4.00	5.60	5.40	4.60	3.80	4.80	4.60	9.20	6.40	4.80	6.20	4.20	5.60	4.20	6.00
NH4-N out mg/l	Average	6.9	19.00	5.50	5.25	2.40	5.70	6.10	2.45	4.00	44.50	2.25	1.40	3.55	2.60	1.70	2.80	0.80
	Max	11.0	42.50	6.20	6.40	2.70	10.70	7.60	3.70	9.80	62.00	2.80	1.40	4.90	6.00	1.70	6.20	1.60
	Min	3.0	0.40	1.20	4.10	2.10	1.20	4.30	1.20	0.60	24.00	1.70	1.40	2.20	0.30	1.70	0.50	0.40
NO3-N out mg/l	Average	4.0	1.25	1.40	0.60	0.50	1.00	2.65	1.45	3.50	-	2.50	13.60	0.90	1.10	22.10	2.55	5.60
	Max	6.8	1.80	3.10	0.60	0.50	1.10	4.10	1.70	8.60	-	5.60	19.80	1.40	0.70	38.20	4.50	10.60
	Min	1.8	0.70	0.50	0.60	0.50	0.90	1.20	1.20	0.70	-	0.90	4.70	0.70	1.50	11.60	0.60	0.60
TN out mg/l	Average	10.6	31.00	5.50	8.00	-	7.00	10.00	5.00	3.00	23.00	8.00	21.00	10.00	12.00	1.40	10.70	3.00
	Max	11.1	31.00	8.00	9.00	-	8.00	12.00	5.00	3.00	23.00	8.00	21.00	10.00	14.00	1.40	10.70	3.00
	Min	10.0	31.00	3.00	7.00	-	6.00	8.00	5.00	3.00	23.00	8.00	21.00	10.00	10.00	1.40	10.70	3.00
PO4-P out mg/l	Average	3.4	3.10	3.64	4.12	3.65	3.45	2.98	2.84	3.25	3.94	3.64	3.28	2.84	3.16	2.84	2.08	6.20
	Max	4.6	3.10	3.64	4.12	3.65	3.45	2.98	2.84	3.25	3.94	3.64	3.28	2.84	3.16	2.84	20.32	6.20
	Min	3.4	3.10	3.64	4.12	3.65	3.45	2.98	2.84	3.25	3.94	3.64	3.28	2.84	3.16	2.84	1.84	6.20
TSS out mg/l	Average	7.1	0.00	1.00	3.00	22.00	3.19	3.48	3.99	5.57	10.00	5.00	4.00	8.00	8.00	8.00	9.00	20.00
	Max	8.4	0.00	4.00	6.00	22.00	3.67	4.23	4.93	7.21	10.00	8.00	4.00	12.00	8.00	8.00	12.00	20.00
	Min	4.8	0.00	0.00	0.00	22.00	2.92	2.92	3.31	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	6.00	20.00
MLSS mg/l	Average	5.9	3.30	4.09	5.39	4.35	6.00	4.00	4.00	24.00	6.20	5.49	4.83	5.17	5.08	5.14	3.93	3.46
	Max	6.5	3.95	5.17	6.06	5.68	6.00	4.00	4.00	24.00	7.98	6.25	5.67	5.67	5.69	5.94	4.86	3.79
	Min	5.4	2.86	3.21	4.88	3.58	6.00	4.00	4.00	24.00	4.79	4.63	3.98	4.63	4.55	4.52	3.32	3.16



11 الصيانة الوقائية والعلاجية (Preventive and remedial Maintenance)

صيانة الدورية لكافة وحدات محطة التغذية حيث تكون موزعه على فترات

صيانة دوريه يومي و أسبوعي و شهري و ذلك حسب كتيب المصنع و ذلك لضمان ديمومة عمل المعدات الميكانيكيه و الكهربائيه .

سبيل المثال قياس مستوى الزيت وإضافته الى صندوق التروس (Gearbox) الخاصه بمزودات الهواء (E-bearing) في خزانات التهوية وأيضاً فقد وحدات محطة ضخ الحمأة الاولية من ناحية قياس مستوى الزيت وأيضاً التشحيم (Mammoth aerators) ولكل الأجزاء الميكانيكية المتحركة على اساس دوري كجزء من برنامج الصيانة الوقائية ،

الحيوية للغاز الحيوي ووحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية ضمن برنامج الصيانة الوقائية ، علماً ان الامور التالية تم صيانتها خلال

: 2025

الصيانة التي تمت			
تم تغيير مضخة الزيت واستبدال براغي جسر الماموث وتقد الزيت واعادة التشغيل	5	240.2	تنكates التهوية
تم تصليح الماتور على نفقة التأمين من خلال لفه وتغيير بيل وليادات واعادته	6	240.2	تنكates التهوية
تم ارسال البيليه على نفقة التأمين واعادة ترتيب جلول داخلية وكبسها وتشخيماها	انفراط البيليه	432	تنك الكثيف
تم تغيير فراشة التبريد وتغيير محابس ورداد وفلنجه الداخلية واعادة جمع المضخة وتركيبها على الخط وتشغيلها	انكسار في فراشة التبريد وضعف في اداء المضخة		مضخات المياه
تم لف الماتور على نفقة التأمين واعادة تركيبه وتغيير كوبلون رابط وبيل وليادات	4	240.1	تنكates التهوية
تم تبديل الزيت بكمية 210 + هواء عدد 2+فلتر زيت عدد 1	صيانة دورية على 5928539 + 30502	540	وحدة توليد الطاقة
تم فحص جميع الماتورات واللوادر واضافة زيت حسب الاصول	الفحص الدوري للزيوت	240	تنكates التهوية
تم تصليح مضخات الزيت عدد 2 لدى ورشة ابو فهيم واعادة تركيبها لماتورات تنكates التهوية	انسداد في مضخات الزيت	240	تنكates التهوية
تم فك المضخة وارسالها الى ورشة خارجية وتصليحها حسب الاصول من طة واعادة صب وتغيير بيل وليادات	خلل في عمل المضخة الرئيسية		البرaimeri
جديد من محلات ابو حطب واعادة تركيبه وتشغيله وتعبيره	اهتراء وصدأ في بالون الضغط		مضخات مياه
تم شراء جنzier جديد وتركيبه لخلاطات تنكates التهوية	انقطاع جنzier الخلط	240	تنكates التهوية
تم تغيير بيل وليادات للماتور واعادة تشغيله وتركيبه حسب الاصول	3	240.1	تنكates التهوية
تم التشحيم حسب الاصول لاماكن العصر بواسطة شحمة حرارية	تشحيم دوري	460	
+الجلود الرابطة واعادة تشغيلهم حسب الاصول	بحاجة الى تبديل كوبلونات جنzier +	240.1	تنكates التهوية
واعادة التشغيل	ضعف في اداء مضخة تحضير البوليمر	460	



تم تركيب كوبلون جديد + تعبير العامود + تركيب برااغي تثبيت واعادته للعمل	+	240.1	تنكاث التهوية
تم تركيب كوبلون جديد + جلدة رابط جديدة+تركيب مروحة جديدة التشغيل	+	240.1	تنكاث التهوية
تم ارسال المضخة الى ورشة خارجية وتبدل بيل ولبادات وميكانيكل سيل واعادة تركيبها حسب الاصول	خروج صوت عال من مضخة التدوير اثناء	420.1	الهاضم الاهواني
تم فك سحبات البولير والقيام بعملية لحام لاحداها واعادة جمعها حسب الاصول وضغط البولير بالمياه ولا يوجد تسريب	خلل في اداء البولير	420.1	الهاضم الاهواني



(Staff)

12

يعمل في المشروع عدد من الموظفين المهرة وهم:

المسمن الوظيفي		#
محاسب وسكرتير /	سامح البيطار	1
فنية مختبر		2
مهندس زراعي لمشاريع	يزن عودة	3
فني تشغيل	عبد الهدى النوري	4
فني تشغيل		5
فني تشغيل	أمجد الشنتير	6
فني تشغيل	رامي حسبيا	7
(فني كهرباء واتمته)	عامر شنتير	8
فني ميكانيك وسانق الية		9
		10
		11
		12
	زيدان أحمد	13
	محمد سماعنه	14
	سيف جبر	15
	راند الخطيب	16



